



Wagner & Co

SUNGO-Solarregler - intelligent, komfortabel, vielseitig



Die Vorteile auf einen Blick

- Großes, beleuchtetes Display für die Anzeige von Temperaturen, Bilanzwerten, Anlagenzuständen mit klar gestalteten Piktogrammen für den Überblick.
- Einfache, aber sichere Bedienung über vier Tasten zum waagrechten und senkrechten Skrollen durch die Menüs.
- Umfassendes Diagnosesystem zur Überwachung der Anlagenfunktionen wie z.B.: Fühlerunterbrechung oder Temperaturdifferenzüberwachung „ Δt zu hoch“
- Eingebaute Sicherheitsfunktionen wie Kollektorkühlung, Speicherkühlung und Anlagenschutz

SUNGO S - einfach gut

- Solare Beladung eines 1-Speicher-Systems
- Bilanz-/ Resetwerte
- 3 Temperatureingänge PT1000
- 1 Ausgang, drehzahl geregelt

SUNGO SL - super flexibel

- Solare Beladung von 1-/ 2-Speicher-/ Kombispeicher-Systeme
- Heizungsunterstützung durch Rücklaufanhebung bei Kombispeicher-System
- Trinkwasserzirkulation oder Nachheizung mit „Thermostat“ (Heizen, Kühlen, 3 wählbare Zeitfenster) für 1-Speicheranlage
- Alle Varianten mit Ertragsmessung kombinierbar
- 5 Temperatureingänge PT1000
- 1 Ausgang, drehzahl geregelt, 1 Ausgang, Standard: EIN/ AUS

SUNGO SXL - hervorragend vielseitig

- 10 Anlagensysteme zur Auswahl mit Zusatzfunktionen wie Rücklaufanhebung, Thermostat A, B + F, Differenzregler F, Legionellenschutz, Ertragsmessung u.v.m.
- Systemvarianten: 1-/ 2-/ 3-Speicher-Systeme, 1 oder 2 Kollektorfelder, Bypass
- System mit gemischtem Heizkreis für die optimale Kombination von Solaranlage und Pelletheizung.
- System für Großanlagen mit Vorwärmespeicher.
- Optionaler DATAstick mit Software zum Speichern und Auslesen von Messwerten, Betriebsdaten, Anlagezuständen und zum Update der Reglersoftware.
- 10 Eingänge und 6 Ausgänge für variablen Einsatz.

